

# APZ5-SHADE-650 Spa

Odtokový systém pro zabudování do stěny, kryt nerez-mat

## Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro osazení do stěny

Pro použití uvnitř budov


Vhodný pro prostory s pohybem vyššího počtu osob – bazény, lázně, wellness centra

## Vlastnosti

- Lehce vyjímatelný kryt – nerez mat
- Límeč a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Možnost objednat s LED podsvícením
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zúšlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetění)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební hloubka 64 mm
- Systém je umístěn mimo oblast mechanického namáhání
- Voda vtéká do žlabu pouze mezerou mezi okrajem dlažby a krytem odtokového systému, který je součástí obkladu stěny
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

## Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Instalační kryt koryta
- Nerezový designový rošt SHADE mat
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Samolepicí hydroizolační páska
- Žlab smontovaný se sifonem



## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APZ5-SHADE-650	8595580500085	5,1070   0,0000   0,0000 kg	720×160×205   mm	8   24 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/25 let *	39229000	ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 165-220 mm
- Minimální tloušťka betonu 100 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Šířka krytu 60 mm
- Stavební hloubka 64 mm
- Zápachová uzávěra 50 mm