

AM116/1300H Solomodul

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do prostoru) – pro osoby se sníženou hybností

Použití

Do prostoru – nepotřebuje opěrnou konstrukci (samostojně)
 Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm
 Pro namontování opěrných madel
 Pro osoby se sníženou hybností s doporučeným užitím oddáleného nebo senzorového splachování
 Pro tloušťku podlah 0–200 mm
 Pro závěsné WC

Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí vstup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Možnost vestavy oddáleného nebo senzorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádkartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídavné vyztužující ani kotvicí prvky
- Nastavitelné kotvicí výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Rám pro zavěšení WC volně v prostoru a deskami pro instalaci invalidního madla
- Rámový modul k vestavění do sádkartonových konstrukcí
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 200 mm
- Viditelné označení nivelace a středové rýsky

Rozsah dodávky

- Deska pro instalaci invalidních madel
- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø8×60 – 16 ks, hmoždinka Ø12 – 16 ks
- Koleno odpadu HT 90/110 polyetylen, PE-HD
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Sada instalačních krytek pro ochranu přípojovacích otvorů při montáži systému
- Sada pro vzhazování WC tablet
- Samonosný rám
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka

Objednávací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AM116/1300H	8595580550585	46,0403 46,0403 250,2015 kg	1010×1285×210 1010×210×1285 mm	1 5 ks

Záruky 2/15 let * **Celní kód** 39229000 **Normy** ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05–1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutí 2,5–3,5 l
- Objem vody v nádržce 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 6–9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

