


# AVZ101-R123

Venkovní žlab štěrbinový se symetrickým nástavcem 100 mm, pozinkovaná ocel



## Použití

Pro odvodnění profesionálního parkování pro osobní vozy, pěších zón, postranních pásů komunikací a přilehlých chodníků

## Vlastnosti

- Četné žebrování pro pevnou fixaci v okolním materiálu
- Materiál nástavce: pozink
- Materiál žlabu s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu
- Materiál žlabu: polypropylen plněný maskem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Modulární systém – volitelné napojení do tvaru „I“, „L“, „T“ nebo „X“
- Příprava pro vložení aretačních tyčí
- Připraveno na volitelné použití zápachové uzávěry s mřížkou pro zachytávání nečistot
- Přívod vody z boku žlabu na čtyřech místech – Ø50 mm
- Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů
- Robustní konstrukce – samonosná
- Štěrbínový nástavec pro architektonicky náročné projekty
- Svislé napojení na odpad Ø110 mm
- Systém zámků dovoluje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

## Rozsah dodávky

- Pozinkovaný symetrický štěrbinový nástavec
- Tělo žlabu

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód         | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|-------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| AVZ101-R123 | 8595580559670 | 7,85   7,85   255,4 kg              | 1015x253x139   mm        | 1   30 ks                     |

**Záruky**  
2/6 let \* **Normy**  
ČSN EN1433

## Technické parametry

- Třída zatížení C250 25000 kg