


NÁVOD K MONTÁŽI VOLNĚ STOJÍCÍ VANOVÉ BATERIE BESCO



MODEL:

VEO II / BABWVIICH, BABWVIICZ, BABWVIIZL, BABWVIIGR

POZOR! Před instalací baterie si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a všechna varování a provozní doporučení. Nesprávná instalace může poškodit baterii a vést ke ztrátě záruky na produkt!




OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ PRO INSTALACI A PROVOZ:


1. Než začnete s montáží baterie, měli byste zkontrolovat úplnost a shodu produktu s objednávkou.
2. Pokud jsou zjištěny nějaké nedostatky, závady nebo poškození (např. přepravou) baterie, neměla by být instalována. Baterie by měla být používána k určenému účelu. Vodovodní baterie Besco jsou určeny pouze pro použití v domácnosti. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Nepoužívejte baterii komerčně.
3. Nepoužívejte v místnostech, kde je teplota vzduchu nižší než 4°C.
4. Před instalací sprchového setu by měl být vodní systém řádně propláchnut, aby se zabránilo možné kontaminaci prvků, např. sedimentem, částicemi vodního kamene nebo rzi, což může vést k jejich poškození.
5. Při sestavování sady je nezbytné zajistit snadný přístup k dílům, které podléhají přirozenému opotřebení, tj. hlavám, spínačům, připojovacím hadicím atd.
6. Vodovodní baterie, se zvláštním důrazem na prvky, jako jsou perlátory atd., by měly být pravidelně čištěny čistou vodou nebo jemnými čisticími prostředky a vysušovány měkkým hadříkem, aby se zabránilo usazování vodního kamene. Nepoužívejte korozivní, abrazivní prostředky nebo prostředky obsahující částice, které mohou poškodit povrch baterie, tj. ty, které nejsou určeny pro tento typ výrobku.
7. K instalaci sprchového setu použijte klíče s hladkými a neskřípnutými povrchy čelistí, aby nedošlo k poškození součástí sprchy.

MONTÁŽ BATERIE:


1. Nejprve připravte a propláchněte výstupy teplé a studené vody. Nasadte spodní kryt na tělo baterie.




2. Poté přišroubujte základnu baterie s prvkem těla, jak je znázorněno na obrázku níže.




4. Nainstalujte bateriovou základnu na podlahu pomocí dodaného montážního materiálu. Poté připojte přívodní hadice k vodovodnímu potrubí a celou základnu zakryjte ozdobným krytem.



3. Pružné připojovací hadice musí být pevně připojeny k hlavní části těla baterie. Poté musíte připojit dvě části těla baterie dohromady.



5. Namontujte hadici a sprchovou hlavici. Pečlivě zkontrolujte instalaci a těsnost všech součástí baterie.



POZOR! Instalace volně stojící baterie by měla být svěřena pouze odbornému dodavateli. Instalace vodovodních baterií neoprávněnými osobami může vést k poškození výrobku a dalších prvků zařízení, jako je podlaha, instalace podlahového vytápění atd.


INSTALLATION MANUAL – BESCO FREESTANDING BATHTUB FAUCET



MODELS:

VEO II / BABWVIICH, BABWVIICZ, BABWVIIZL, BABWVIIGR

CAUTION! Before installing the freestanding bathtub faucet, please read this manual and all warnings and recommendations regarding use included in the attached warranty card carefully. Incorrect installation may damage the components of the faucet and will result in the loss of warranty coverage for the product!




GENERAL INFORMATION AND RECOMMENDATIONS REGARDING USE & INSTALLATION:


1. Before installation of the freestanding bathtub faucet, check the completeness and compliance of the product with the order. In the event of any deficiencies, defects or damages (e.g. caused by transport) to the faucet, it should not be installed.
2. The freestanding faucet should be used in accordance with its intended purpose. Besco faucets are intended for domestic use only. Any other use is considered improper. The freestanding bathtub faucet should not be used commercially.
3. Do not use in rooms where the air temperature drops below 4°C.
4. Before installing the faucet, flush the water system properly to avoid any contamination of the faucet components, e.g. with sediment, limescale or rust particles, which may lead to their damage.
5. When installing the faucet, it is absolutely necessary to secure easy access to the parts that wear out during normal use of the product, e.g. cartridges, switches, connection hoses, etc.
6. Faucets, especially all components such as aerator, etc. should be cleaned on a regular basis, with clean water or mild cleaning agents and then dried with a soft cloth to prevent limescale. Do not use caustic, abrasive or particles containing substances that may damage the faucet surface, i.e. those that are not intended for this type of product.
7. To assemble the freestanding faucet use only keys with smooth and non-clamping jaw surfaces to avoid damaging faucet components.

FREESTANDING FAUCET INSTALLATION:


1. First, prepare and flush the hot and cold water outlets. Place the decorative base cover on the faucet main body.




2. Then screw the faucet base to the main body of the faucet as shown on the sketch below.




4. Mount the faucet base to the floor using the included installation kit. Then connect the supply hoses to the water supply lines and cover the base with a decorative cover.



3. Flexible connection hoses should be connected tightly to the main element of the faucet body. Then both elements of the faucet main body should be connected together.



5. Install the shower hose and shower head. Carefully check the installation and tightness of all faucet components.



CAUTION! The installation of the freestanding bathtub faucet should only be carried out by a specialized contractor. Installation of the freestanding bathtub faucet by unauthorized persons may result in damage to the product or other bathroom equipment such as tiles, floor heating installation, etc.